

Code norm

NOCNSF-KNCB2-15

Normblad: 1 / 3

March, 2012

NORMEN

CRICKETPITCH

Wedstrijd en Training



Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 3 "natuurgas" ressorterend onder deze commissie.

Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Sporttechnische normen

Eigenschappen

Algemeen

- de pitch veld dient uitgevoerd te worden in één en dezelfde constructie
- de constructie dient uniform in opbouw en samenstelling te zijn
- het oppervlak dient naadloos te zijn
- de belijning behoort wit, egaal en strak te zijn

Testmethode: CN/C1.1

Hoogteligging

- afschot mag alleen via tonrondte worden aangebracht
- een maximaal afschot van 1: 80 is toegestaan
- de afzonderlijk hoogteliggingen in één hoogteliggingsraai mogen niet meer dan 10 mm van de gemiddelde hoogteligging in die raai
- de uiteinden van de pitch mogen zich 50 tot 75 m boven het maaiveld bevinden. Deze hoogte dient over minimaal 3 meter te worden genivelleerd.

Testmethode: CN/C2.1

Vlakheid

- een maximaal oneffenheid van 5 mm is nog juist toegestaan
- scherpe overgangen (zogenaamde drempels) mogen niet voorkomen
- binnen 1 meter mag slechts één oneffenheid voorkomen

Testmethode: EN 13036-7

Verticale vervorming

2 - 7 mm

Testmethode: N/F2.4

Code norm

NOCNSF-KNCB2-15

Normblad: 2 / 3

March, 2012

NORMEN

CRICKETPITCH

Wedstrijd en Training



Eigenschappen

Schokabsorptie

20 - 40%

Testmethode: N/F1.3

Energierestitutie

$\geq 20\%$

Testmethode: N/F4.4

Stroefheid

0,4 - 0,8

Testmethode: EN 14837

Balstuit verticaal

0,2 - 0,4 m

Testmethode: EN 12235

Balstuit onder hoek

0,30 - 0,50

Testmethode: EN 13865

Glans

oppervlak dient niet glanzend te zijn danwel schittering te vertonen

Testmethode: ISO 2813

Oppervlaktekleur

dient goed contrast met bal te vormen, egaal danwel gemeleerd

Testmethode: N/F13.1

Brandbestendigheid

zwaar ontvlambaar

Testmethode: DIN 51960

. COPYRIGHT NOC*NSF

Code norm

NOCNSF-KNCB2-15

Normblad: 3 / 3

March, 2012

NORMEN

CRICKETPITCH

Wedstrijd en Training



Eigenschappen

Uniformiteit

(toleranties t.o.v. gemiddelde waarden)

constructieopbouw

geen

constructiesamenstelling

geen

schokabsorptie

+/- 5% (absoluut)

stroefheid

+/- 0,1

Testmethode: CN/C1.2

Duurzaamheid

$\geq$ 5 jaar

Testmethode: N/C0.3

Conditie

Klimaat

bij een temperatuur van 0 C tot +40 C en onder droge omstandigheden

alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen

Testmethode: N/C0.1

Gebruik

april tot oktober
 $\leq$ 10 uur

alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen

Testmethode: N/C0.2